

EMPRESA EXECUTORA		ESTRATO										BOLETIM DE SONDAGEM A PERCUSSÃO										SP-DEMO		
										ABNT NBR 6484:2020										Folha 1/1				
Obra: Projeto demonstrativo SPT										Coordenadas UTM: não informadas														
Cliente: Dados fictícios										Não se aplica - demonstração														
Local: Área ilustrativa - dados fictícios																								
Início: 01/10/2026 Término: 02/10/2026										Cota do terreno: 100,00 m														
EQUIPAMENTO - Sistema Manual										ENSAIO DE AVANÇO POR CIRCULAÇÃO DE ÁGUA														
Amostrador Ø ext./int.			Martelo		Queda		Revest. Ø			1º período (10 min)			2º período (10 min)			3º período (10 min)								
50,8 / 34,9 mm			65 kg		75 cm		63,5 mm			não registrado			não registrado			não registrado								
Prof. (m)	Golpes/cm 1º · 2º · 3º	INI	N_SPT	Estado 1-6	RESISTÊNCIA						Solo	Fim (m) Esp./cota	DESCRIÇÃO TÁTIL-VISUAL			Orig.	N.A.	Avanço Rev. (m)						
0,00											1,50 E 1,50 Z 98,50	Aterro			AT									
1,00	2/15 2/15 3/15	4	5	—								Aterro argiloso, marrom, com grãos de areia fina e fragmentos esparsos.					TH							
2,00	3/15 3/15 4/15	6	7	3*							4,00 E 2,50 Z 96,00	Argila siltosa			SRM		CA							
3,00	3/15 4/15 5/15	7	9	3*								Argila siltosa, marrom avermelhada, plástica, homogênea e úmida.					CA							
4,00	4/15 5/15 6/15	9	11	4*													CA							
5,00	4/15 7/15 8/15	11	15	4*							7,20 E 3,20 Z 92,80	Argila arenosa			SRM		CA							
6,00	6/15 8/15 10/15	14	18	4*								Argila arenosa, variegada, com areia fina a média e manchas cinzentas.					CA							
7,00	6/15 7/15 9/15	13	16	4*													CA							
8,00	7/15 9/15 11/15	16	20	4*							10,00 E 2,80 Z 90,00	Areia siltosa			SRJ		CA							
9,00	9/15 11/15 13/15	20	24	4*								Areia siltosa, amarelada, de granulometria fina a média, com grãos subangulosos.					CA							
10,00	10/15 14/15 16/15	24	30	4*													CA							
11,00	12/15 17/15 19/15	29	36	4*							12,00 E 2,00 Z 88,00	Areia argilosa			SRJ		CA							
12,00												FIM DO FURO - 12,00 m												
13,00																								
14,00																								
15,00																								
16,00																								
17,00																								
18,00																								
19,00																								
20,00																								
Paralisação: Profundidade programada atingida - Exemplo ilustrativo; todos os dados de campo são fictícios.																								
N.A. inicial: 3,80 m - 01/10/2026 16:00										N.A. 24 h: 3,40 m - 02/10/2026 16:00														
— INI (30 cm iniciais) - - - - N_SPT (30 cm finais) Escala vertical: 20 m/folha - profundidade abaixo do terreno.																								
TH: trado helicoidal TC: trado cavadeira CA: circulação de água Rev.: profundidade do revestimento (m).																								
Origem (opcional): AT: Aterro · SA: Solo aluvionar · SC: Solo coluvionar · SM: Solo marinho · SRM: Solo residual maduro · SRJ: Solo residual jovem																								
E: espessura (m); Z: cota da base (m).																								
ESTADO - CÓDIGOS				1		2		3		4		5		6										
Consistência (coesivos)				Muito mole		Mole		Média		Rija		Muito rija		Dura										
Compacidade (granulares)				Fofa		Pouco compacta		Medianamente compacta		Compacta		Muito compacta		—										
· · · Areia ■ Argila ■ Silte										RESPONSÁVEL TÉCNICO														
* Estado sugerido. PPH/PPM: peso próprio; 1/cm: alternativa. >: acima da escala. Frações sem extrapolação. [...] indica texto integral na continuação.										Responsável técnico - exemplo Demonstração sem validade técnica														

ESTRATO | Dados fictícios para demonstração. Sem validade técnica.